





KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Typ ŚOI:	ZRC3
----------	------

Nazwa ŚOI:	Ochroniacze przedramienia, dziane
------------	-----------------------------------

Opis:	<p>Dziane zarękawki bez szwów. Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi. Mogą być stosowane łącznie z rękawicami ochronnymi stanowiąc ich doskonale uzupełnienie i poprawiając poziom bezpieczeństwa na stanowisku pracy.</p> <p>Nasze zarękawki są zaprojektowane i wykonane tak, aby ich użytkownik mógł wykonywać czynności zawodowe mając zapewnioną ochronę przed jednym lub wieloma jednocześnie występującymi zagrożeniami. Model ZRC3 posiada dodatkowo zapięcie za pomocą taśmy rzepowej, która umożliwia bezstopniową regulację umocowania zarękawka na przedramieniu, co poprawia pracownikom swobodę ruchu i umożliwia wykonywanie pracy bez zmniejszającego efektywność uczucia dyskomfortu.</p> <p>Odzież ochronna powinna być prawidłowo dobrana do wymiarów ciała pracownika oraz zgodna z wymaganiami BHP na danym stanowisku pracy, dlatego na życzenie Klienta istnieje możliwość wykonania zarękawków o niestandardowej długości.</p>
-------	---

Spełnione normy i przepisy europejskie:	<p>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej</p> <p>EN 420:2003+A1:2009 Nieszkodliwość, oznaczenie wielkości, komfort użytkowania.</p>												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Test</th> <th>Poziom skuteczności</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ścieranie</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Przecięcie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Rozdzieranie</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Przekłucie</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Przecięcie wg EN ISO 13997</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>	Test	Poziom skuteczności	Ścieranie	3	Przecięcie	4	Rozdzieranie	4	Przekłucie	1	Przecięcie wg EN ISO 13997	X
Test	Poziom skuteczności												
Ścieranie	3												
Przecięcie	4												
Rozdzieranie	4												
Przekłucie	1												
Przecięcie wg EN ISO 13997	X												
	<p>EN388:2016 +A1:2018</p>  <p>3 4 4 1 X</p> 												

Uiglenie maszyny:	13
Standardowy kolor:	Jasnozielony
Mankiet:	dziany, elastyczny (na żądanie dostępny z otworem na kciuk lub bez)
Kategoria ŚOI:	Ochraniacze kategorii II przeznaczone są do ochrony przedramienia przed średnio ciężkimi urazami mechanicznymi tj. obtarcia i ułucia oraz przecięcia ostrymi przedmiotami. ŚOI z tej kategorii muszą być poddane niezależnym testom i zatwierdzone przez Jednostkę Notyfikowaną.
Dostępne długości:	35, 45 cm (na żądanie dostępne inne długości)
Właściwości wyrobu:	<ul style="list-style-type: none"> - poziom odporności na przecięcie 4 - cienki, uiglenie 13 - z otworem na kciuk lub bez - z zapięciem na rzep - bezszwowa konstrukcja - dobrze dopasowany - wysoki komfort użytkowania - swobodnie przepuszcza powietrze
Zastosowanie:	<ul style="list-style-type: none"> - prace przy arkuszach blach - prace montażowe w branży AGD - branża samochodowa i maszynowa - branża meblarska - branża budowlana - okablowanie - przemysł szklarski i papierniczy
Producent:	<p>JS GLOVES Szewczyk sp. j. ul. Królewska 23 05-822 Milanówek POLSKA Tel/Fax: (48-22) 758 36 80 e-mail: biuro@JS-Gloves.pl</p>