



Ochrona przed przecięciem

# KRYTECH 603

Ryzyko umiarkowane - ISO C

## Rękawy ochronne krojone ISO C z najwyższym komfortem



OCHRONA PRZED PRZECIĘCIEM  
POZIOM C

EN388



3X42C

KATEGORIA 2



ISO 13997:

12.6 N



### ( SZCZEGÓLNE ZALETY )

#### Komfort

- Zaawansowana metoda tkania umożliwiająca osiągnięcie miękkiego w dotyku materiału
- Cienki materiał (ścieg 15), doskonała elastyczność oraz uczucie świeżości/chłodzenia
- Ultracienki i miękki otwór na kciuk utrzymuje rękaw we właściwym miejscu i zwiększa bezpieczeństwo przy jednoczesnym zachowaniu zręczności
- Regulowana samozaciskająca taśma elastyczna umożliwiająca ścisłe dopasowanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa podczas pracy

#### Ochrona skóry

- Włókna otulone miękką przędzą w celu zapobiegania podrażnieniom skóry
- Wolny od szkodliwych substancji: STANDARD 100 firmy OEKO-TEX®

#### Gwarantowana jakość

- Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

#### Pranie

- Można prać do 3 razy w temperaturze 40°C bez żadnych zmian w wydajności\*, wydłużając okres przydatności mankietu do użycia oraz ograniczając koszty i odpady.

### ( BRANŻE )

- Przemysł samochodowy i mechaniczny
- Budownictwo (prace wykończeniowe)
- Przemysł szklany
- Konserwacja przemysłowa
- Sprzęt Gospodarstwa Domowego

### ( APLIKACJE )

- Konserwacja mechaniczna
- Montaż cienkich metalowych płyt
- Prace wykończeniowe
- Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części
- Manipulowanie częściami nieobrobionymi lub metalową płytą
- Montaż części metalowych

Edytowano 06/06/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



Ochrona przed przecięciem

# KRYTECH 603

Ryzyko umiarkowane - ISO C

## LEGENDA

EN388

ZAGROŻENIA MECHANICZNE



POZIOMY ODPORNOŚCI (X = NIETESTOWANY)

3 X 4 2 C

0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P

ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie)

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na przebicie

Odporność na rozdzieranie

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ścieranie

## DANE DOTYCZĄCE PRODUKTU

Wykończenie wewnętrzne	Bezszwowa dziana podpora tekstylna z HDPE i włókien kompozytowych
Wskaźnik	15
Kolory rękawiczek	niebieski Żółty
Długość (cm)	53
Szerokość (cm)	12
Rozmiar	Wyjątkowa

## SZCZEGÓŁY LOGISTYCZNE

Opakowanie	6 par/worek 72 par/karton
------------	------------------------------

## PRZEPISY

- Certyfikat badan typu CE: 033/2024/0129
- Wydany przez organizacje nr: 0493 CENTEXBEL - Technotogepark 70, 9052 Zwijnaarde - Belgium

Edytowano 06/06/2024

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

MAPA<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL