

# KryTech 586

## > Wysoka-ochrona przy złożonych czynnościach manipulacyjnych w relatywnie czystym środowisku.

- Optymalna odporność na przecięcia, poziom 5.
- Doskonała chwytność dzięki precyzyjnemu dopasowaniu rękawic.
- Dodatkowy komfort i elastyczność.
- Niebieski kolor dla łatwego wyróżnienia rękawic o najwyższych parametrach ochronnych.  
Pralna do 3 cykli czyszczenia (patrz warunki prania i suszenia).
- Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających

### Przemysł samochodowy i mechaniczny

- Manipulowanie częściami metalowymi
- Montaż cienkich metalowych płyt
- Obróbka ostrych elementów

### Przemysł tworzyw sztucznych

- Usuwanie materiałów pozastrzykowych

### Samorządy (Prace remontowe)

- Prace konserwacyjne z zagrożeniem przecięcia rąk

### Budownictwo (dekarstwo, glazurnicze)

- Wstawianie okien



### Cechy

Włókna HDPE zapewniają doskonałą odporność na przecięcia a zmniejszona grubość - dobrą manualność.

KryTech	586
<b>Material</b>	Poliuretan
<b>Długość (cm)</b>	24-30
<b>Grubość (mm)</b>	NS
<b>Nadgarstek</b>	Nadgarstek trykotowy
<b>Kolor</b>	Niebieski
<b>Wykończenie wewnętrzne</b>	Wkład tekstylny bez szwów z włókien HDPE
<b>Wykończenie zewnętrzne</b>	Wentylowany grzbiet
<b>Rozmiar / EAN</b>	6 7 8 9 10 11
<b>Opakowanie</b>	1 para/worek - 12 par/worek - 48 par/karton

Cat. 2



4X43D  
ISO 13997 :  
18.6 N (1896g)

**MAPA**<sup>®</sup>  
**PROFESSIONAL**  
www.mapa-pro.com